



	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	<b>RolloTube Basis Small (35 mm)</b> Mechanischer Rohrmotor; passt in jedes RADEMACHER Click-Antriebslager; mechanische Endpunkteinstellung Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz Schutzart: IP 44 Kurzzeitbetrieb: 4 min Kabellänge: 2,5 m inklusive Zubehör: Adapter 9440 15 00 Lager 9440 15 05 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW40					
	Drehmoment 6 Nm; Drehzahl 28 U/min; Gesamtlänge 472 mm; Nennleistung 121 W; Stromaufnahme 0,53 A	RTBS 06/28Z			2140 06 96	
	Drehmoment 10 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 472 mm; Nennleistung 121 W; Stromaufnahme 0,53 A	RTBS 10/16Z			2140 10 96	

Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer			
<b>RolloTube Basis Medium (45 mm)</b>						
wie RolloTube Basis Small; außer:						
inklusive Zubehör: Lager 9440 15 04 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW60 Drehmoment 10 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 474 mm; Nennleistung 112 W; Stromaufnahme 0,49 A	RTBM 10/16Z		2160 10 96			
Drehmoment 20 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 474 mm; Nennleistung 145 W; Stromaufnahme 0,64 A	RTBM 20/16Z		2160 20 96			
Drehmoment 30 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 544 mm; Nennleistung 191 W; Stromaufnahme 0,83 A	RTBM 30/16Z		2160 30 96			
Drehmoment 40 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 544 mm; Nennleistung 198 W; Stromaufnahme 0,86 A	RTBM 40/16Z		2160 40 96			
Drehmoment 50 Nm; Drehzahl 12 U/min; Gesamtlänge 544 mm; Nennleistung 205 W; Stromaufnahme 0,89 A	RTBM 50/12Z		2160 50 96			
<b>RolloTube Basis Medium 45mm (Short-Version) wie RolloTube Basis Medium</b>						
Drehmoment 10 Nm; Drehzahl 16 U/min; <b>Gesamtlänge 365 mm</b> ; Nennleistung 112 W; Stromaufnahme 0,49 A	RTBM 10/16-SZ		2160 10 26			 <b>NEU</b> ab März
Drehmoment 20 Nm; Drehzahl 16 U/min; <b>Gesamtlänge 380 mm</b> ; Nennleistung 145 W; Stromaufnahme 0,64 A	RTBM 20/16-SZ		2160 20 26			
<b>RolloTube Basis Medium mit HK (45 mm)*</b>						
Drehmoment 30 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 624 mm; Nennleistung 191 W; Stromaufnahme 0,83 A	RTBM 30/16HKZ		2160 30 98			
inklusive Zubehör: Adapter HK 9340 10 02 Adapter 9360 07 38 Lager 9440 10 01 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW60						
Drehmoment 50 Nm; Drehzahl 12 U/min; Gesamtlänge 624 mm; Nennleistung 205 W; Stromaufnahme 0,89 A	RTBM 50/12HKZ		2160 50 98			
inklusive Zubehör: Adapter HK 9340 10 02 Adapter 9370 07 38 Lager 9440 10 01 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW70						
<b>RolloTube Basis Large (60 mm)</b>						
wie RolloTube Basis Small; außer:						
inklusive Zubehör: Lager 9440 16 01 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW70 Drehmoment 80 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 658 mm; Nennleistung 298 W; Stromaufnahme 1,34 A	RTBL 80/16Z		2170 80 96			
Drehmoment 120 Nm; Drehzahl 9 U/min; Gesamtlänge 658 mm; Nennleistung 305 W; Stromaufnahme 1,36 A	RTBL 120/9Z		2170 92 96			
<b>RolloTube Basis Large mit HK (60mm)*</b>						
Drehmoment 80 Nm; Drehzahl 16 U/min; Gesamtlänge 658 mm; Nennleistung 298 W; Stromaufnahme 1,34 A	RTBL 80/16HKZ		2170 80 98			
inklusive Zubehör: Adapter HK 9340 16 01 Adapter 9370 01 48 Lager 9440 16 03 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW70						
Drehmoment 120 Nm; Drehzahl 9 U/min; Gesamtlänge 658 mm; Nennleistung 305 W; Stromaufnahme 1,36 A	RTBL 120/9HKZ		2170 92 98			
inklusive Zubehör: Adapter HK 9340 16 01 Adapter 9370 01 48 Lager 9440 16 03 adaptiert für: Achtkantstahlwelle SW70						

\* bei diesen Motoren wird (bei Stromausfall) der Betrieb per HK (Handkurbel) unterstützt. ACHTUNG: kein Click-Lager möglich!