



	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	RolloTron Comfort Installationsassistent; umfangreiche Automatikfunktionen: Zufallsfunktion, Tages-/Wochen-/Wochenend-/Astroprogramm; Lüftungs- u. Sonnenposition individuell einstellbar; Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; einfaches Anfahren von Zwischenpositionen; automatische Sommer-/Winterzeitumstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung, Tastensperre; dauerhafte Datenspeicherung auch bei Stromausfall Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz Nennleistung: ca. 70 W Standby-Verbrauch: < 0,35 W Nenndrehmoment: ca. 10 Nm Kurzzeitbetrieb: 4 min Nachlaufweg: < 0,4 U Schutzklasse: II max. Schaltzeiten: 16 Gangreserve (bei Netzausfall): ca. 8 h max. Zugleistung: 45 kg Gurtbandbreite: 23 mm Wickelkapazität: 7,6 m (6,2 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke zul. Rollladenfläche: ca. 6 m ² bei 4 kg/m ² u. ca. 3 m ² bei 7 kg/m ²	1700	Ultraweiß	1623 45 19		
		1700-AL	Aluminium	1623 45 29		
	RolloTron Comfort Minigurt wie RolloTron Comfort; außer: Gurtbandbreite: 15 mm Wickelkapazität: 7,6 m bei 1,0 mm Gurtbandstärke	1740	Ultraweiß	1615 45 19		
RolloTron Comfort Plus wie RolloTron Comfort; außer: Nenndrehmoment: ca. 14 Nm max. Zugleistung: 60 kg Wickelkapazität: 15 m (12 m) bei 1,0 mm (1,3 mm) Gurtbandstärke zul. Rollladenfläche: ca. 10 m ² bei 4 kg/m ² u. ca. 6 m ² bei 7 kg/m ²	1705	Ultraweiß	1623 60 19			