



	Artikel-Bezeichnung	Typ	Farbe	Artikel-Nummer		
	Troll Comfort (inkl. Abdeckrahmen) Steuerung für Rohrmotore; Installationsassistent; Automatikfunktionen: Tages-/Wochen-/Astroprogramm, Zufallsfunktion individuell programmierbar; Jalousiefunktion (Tippbetrieb, Wendeautomatik und Motorlaufzeit einstellbar); Sonnen-/Dämmerungssteuerung mit S/D-Sensor möglich; Lichtfunktion; Zwischenpositionen; Blockiererkennung bei mechanischen Rohrmotoren integriert; Endpunkteinstellung für elektronische RolloTube Rohrmotore; automatische Sommer-/Winterzeiteinstellung; beleuchtetes, großes Display mit Kontrasteinstellung; Tastensperre	5625	Ultraweiß	3650 00 12		
	Versorgungsspannung: 230 V / 50 Hz, 60 Hz Schutzklasse: II Stand-by-Verbrauch: ≤ 0,3 W Externe Eingänge: 2 Anschlussquerschnitt: max. 1,5 mm² Gangreserve: 8 h (dauerhafte Datenspeicherung) Betrieb bei: 0 bis 40 °C Schaltleistung: 8 A ohmsche Last 4 A induktive Last Maße: 50 x 50 x 12 mm (LxBxH) Einbautiefe: 32 mm	5625-AL	Aluminium	3650 05 22		

Die Einhaltung der europäischen Zulassungsrichtlinien ist gewährleistet.